


TE 200 RAIL (2TE)

nizkotlačna cev z vložki iz blaga RAIL

Lastnosti

| | |
|---------------------|--|
| Območje uporabe | tirna vozila |
| Standard | EN 854 2 TE EN 45545-2 |
| Notranja plast | sintetična guma, odporna na olje |
| Vloga | ena oz. dve rogoznici iz tekstila |
| Zunanja plast | sintetična guma, odporna na olje, zavira gorenje |
| Barva | črno |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| območje temperatur: | zrak (maks. 75 °C) |
| Sredstva | mineralno olje glikol voda (0 °C do + 85 °C) |



Artikel

| Opis | DN* | Size | Palec | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Testni tlak (bar) | Rapočni tlak (bar) | Polmer upogiba min. (mm) |
|-------------|-----|------|-------|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| TE 204 RAIL | 5 | 3 | 3/16" | 4,8 | 12,6 | 80,0 | 160 | 320 | 35 |
| TE 206 RAIL | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 14,2 | 75,0 | 150 | 300 | 40 |
| TE 208 RAIL | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 15,7 | 68,0 | 136 | 270 | 50 |
| TE 210 RAIL | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 17,3 | 63,0 | 126 | 250 | 60 |
| TE 213 RAIL | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 20,7 | 58,0 | 116 | 230 | 70 |
| TE 216 RAIL | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 24,9 | 50,0 | 100 | 200 | 90 |
| TE 220 RAIL | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 28,0 | 45,0 | 90 | 180 | 110 |
| TE 225 RAIL | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,9 | 40,0 | 80 | 160 | 150 |

NP = nazivni premer, nazivna širina