

SKMS HL AGRAR

puša za vtično spojko (pregradni priključek)

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|----------------------------|---|
| Območje uporabe | poljedelska tehnika Industrija |
| Način izdelave | spojka s pregradnim priključkom |
| Priključek 1 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 1 | 24° notranji konus |
| Standard | ustrezno ISO 7241-1 serija A |
| Obratovalni tlak | maks. 250 bar |
| volumski pretok | maks. 240 l/min, v povezavi s SKS-Agrar |
| Dodatna značilnost | majhne tlačne izgube ventil z visokim pretokom mehanski zaskočni sistem funkcija push-pull izmenljivo s Parker RSD 501 združljivo pod tlakom |
| območje temperatur: | -30 °C do +100 °C |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Navodilo

Za standardne navojne priključke je pri ugotavljanju delovnega tlaka treba upoštevati največji dovoljeni delovni tlak priključka.

Opis

Na novo zasnovana enoročna spojna puša je povezljiva z vtičem spojke pri polnem delovnem tlaku. Dodatni prednosti predstavljata funkcija Breakaway in manjša potrebna sila za spenjanje in odklop.

Dodatne informacije

Sklopka Agrar presega zahteve standarda ISO 7241-1 serija A in ISO 5675 za kmetijsko področje ter je brezkompromisno zasnovana za najvišjo zmogljivost. Sistem vtiča in puše Agrar dosega maksimalni volumski pretok 240 litrov na minuto - konična vrednost. Delovanje v zmogljivih traktorjih in priključkih, npr. prekucnikih, je zdaj varno.

Puša spojke je na voljo v dveh različnih dolžinah in je tako združljiva z običajnimi vgradnimi spojkami.

Artikel

| Opis | DN* | Serijska | za zunanji Ø cevi (mm) | Priključni navoj | SW (mm) | Velikost | L1 (mm) | L2 (mm) | izvedba | SF* ozn. * | teža (kg) |
|----------------------|-----|----------|------------------------|------------------|---------|----------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| SKMS 10 HL 3 AGRAR | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 38 | 3 | 112,5 | 30,0 | - | 4 | 0,508 |
| SKMS 10 HL 3 L AGRAR | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 32 | 3 | 121,5 | 26,0 | dolgo | 4 | 0,619 |
| SKMS 13 HL 3 AGRAR | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 38 | 3 | 109,5 | 27,0 | - | 4 | 0,519 |
| SKMS 13 HL 3 L AGRAR | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 32 | 3 | 123,5 | 26,0 | dolgo | 4 | 0,652 |
| SKMS16 HL 3 AGRAR | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 38 | 3 | 109,5 | 27,0 | - | 4 | 0,534 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen