

**Lastnosti**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Način izdelave</b>     | Utorni obroč batnice                     |
| <b>Obratovalni tlak</b>   | do 120 bar                               |
| <b>Drzna hitrost max.</b> | 0,5 m/s                                  |
| <b>Izvedba</b>            | Palec                                    |
| <b>Temperatura min.</b>   | -30 °C                                   |
| <b>Temperatura max.</b>   | 100 °C                                   |
| <b>Sredstva</b>           | Mineralna olja<br>voda-zrak              |
| <b>Montaža</b>            | v zaprtih utorih A<br>v odprtih utorih B |
| <b>Material:</b>          | 90° Shore A NBR                          |
| <b>Uporaba</b>            | Hidravlika + pnevmatika                  |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |

**Navodilo**

Dimensions see page Rod seals ...

**Opis**

tesnilo z majhnim trenjem.  
enostavna rešitev.

**Navodila za naročanje**

Druge mere na zahtevo

Tesnila s premerom od 20 do 510 mm lahko izdelamo hitro.

**Artikel**

| Opis   | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDI 18 | 4,76      | 11,11     | 5,5       | 3,96      |