OEL R20

Mineral oil-based hydraulic oil

Lastnosti

Območje uporabe	kot univerzalno olje, npr. za hidravlične stiskalnice, stroje za brizgalno vlivanje, gradbene stroje itd.
Razporeditev	HLPD
Dodatna značilnost	Posebno primerno za sisteme z občutljivimi krmilnimi ventili.



Navodilo

Pozor: Olj ne mešati med seboj.

Opis

Detergentno hidravlično olje na osnovi mineralnega olja z dodatki proti koroziji, proti staranju olja in obrabi.
Pralne lastnosti razgrajujejo usedline v hidravličnem sistemu in tako tudi preprečujejo, da ne pride do zlepljanja.

Dodatne informacije

Pralne lastnosti razgrajujejo usedline v hidravličnem sistemu in tako tudi preprečujejo, da ne pride do zlepljanja. Olja HLPD se odlikujejo s svojo sposobnostjo, da vsrkajo določene količine vode, ne da bi zaradi tega prišlo do problemov z obratovanjem hidravlike.

Artikel

Opis	Viskoznostni razred	Embalažna enota
OEL R 20	ISO VG 46	20 litrov

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.