

HK MH 2025

Digitalni komplet merilnih naprav

HANSA FLEX

Lastnosti

Obseg dobave 1 measuring device HK MH 2025
1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
2 NiMH akumulatorja
2 tlačni tipali z ulitim kablom (dolžina 2,5 m), za tlačni obseg glejte tabelo
2 neposredna priključka za tlačna tipala MINIMESS®
programska oprema
Navodila za uporabo
Kovček iz umetne mase

območje temperatur: -20 °C to +70 °C



Opis

Kompaktni komplet merilnih naprav

Neposredno upravljanje s petimi programskimi tipkami

Dva merilna kanala za industrijska tipala (izbira med 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frekvenca, števec)

Izračun tlačne razlike ali moči iz dveh merilnih kanalov

samodejno prepoznavanje tipal ISDS

LCD grafični zaslon z možnostjo priklopa osvetlitve ozadja in samodejne prilagoditve prikaza

Pomnilnik merilnih vrednosti 2,0 MB (5 merilnih nizov s po 120.000 merilnimi vrednostmi)

Hitrost odčitavanja nastavljiva v petih stopnjah med 1 ms in 10 s

Hitrost prikaza nastavljiva med 0,5 ms in 10 ms

hiter prenos podatkov na osebni računalnik prek USB vmesnika

Priložena programska oprema za ovrednotenje HYDROlink Base

lahko ohišje iz umetne mase s predalom za standardne NiMH akumulatorje

Mere kovčka: Š=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

Artikel

Opis	vsebovani tlačni senzorji	Teža (kg)
HK MH2025 400 400	2 kos 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 kos 0 - 60 bar / 1 kos 0 - 600 bar	3,5

Pribor

HK PT2020 Pressure sensor