HK MH 2025

Digitalni komplet merilnih naprav

Lastnosti

Obseg dobave	1 measuring device HK MH 2025 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA 2 NiMH akumulatorja 2 tlačni tipali z ulitim kablom (dolžina 2,5 m), za tlačni obseg glejte tabelo 2 neposredna priključka za tlačna tipala MINIMESS® programska oprema Navodila za uporabo Kovček iz umetne mase
območje temperatur:	-20 °C to +70 °C





Opis

Kompaktni komplet merilnih naprav
Neposredno upravljanje s petimi programskimi tipkami
Dva merilna kanala za industrijska tipala (izbira med 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frekvenca, števec)
Izračun tlačne razlike ali moči iz dveh merilnih kanalov
samodejno prepoznavanje tipal ISDS
LCD grafični zaslon z možnostjo priklopa osvetlitve ozadja in samodejne prilagoditve prikaza
Pomnilnik merilnih vrednosti 2,0 MB (5 merilnih nizov s po 120.000 merilnimi vrednostmi)
Hitrost odčitavanja nastavljiva v petih stopnjah med 1 ms in 10 s
Hitrost prikaza nastavljiva med 0,5 ms in 10 ms
hiter prenos podatkov na osebni računalnik prek USB vmesnika
Priložena programska oprema za ovrednotenje HYDROlink Base
lahko ohišje iz umetne mase s predalom za standardne NiMH akumulatorje
Mere kovčka: Š=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

Artikel

Opis	vsebovani tlačni senzorji	Teža (kg)
HK MH2025 400 400	2 kos 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 kos 0 - 60 bar / 1 kos 0 - 600 bar	3,5

Pribor

HK PT2020	Pressure sensor

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.