
HK FCV HN
Dušilni ventili

Lastnosti

Izvedba	Economy variant jeklena izvedba s preciznim vretenom ventila
Obratovalni tlak	do 400 bar





Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Opis

Natančna regulacija volumskega pretoka oz. blokada v obeh smereh
Natančno dušenje v velikem območju pretoka
Inbus vijak v nastavitveni glavi je namenjen blokiranju

Artikel

Opis	pretok max. (L/min)	Tlak max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Teža (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2”	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Vrednosti maks. pretoka pri Δp = 20 bar

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.