
# FS
tesnilo za prirobnice SAE in ISO

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Obratovalni tlak** | do 500 bar |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 120 °C |
| **Sredstva** | Mineralna olja |
| **Material:** | poliuretan 93 Shore A |






## Artikel

| Opis | velikost prirobnice | d1 (mm) | d2 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **FS-08** | 1/2" | 18,40 | 25,40 | 3,53 |
| **FS-12** | 3/4" | 24,80 | 31,80 | 3,53 |
| **FS-16** | 1" | 32,70 | 39,70 | 3,53 |
| **FS-20** | 1.1/4" | 37,50 | 44,50 | 3,53 |
| **FS-24** | 1.1/2" | 46,80 | 53,80 | 3,53 |
| **FS-32** | 2" | 56,40 | 63,40 | 3,53 |
| **FS-40** | 2.1/2" | 69,40 | 76,20 | 3,53 |
| **FS-48** | 3" | 85,30 | 91,90 | 3,53 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*