

Artikel

| Opis | Vrsta | Vrsta bata | Nazivna napetost / vrsta toka | prekrivalo | Izvedba | Teža (kg) | |
|-------------------------------|-------|------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|------|
| HK DG4V5 2NJ VM U 24DC | 4/3 | 2NJ | [PB/AT]-[PA/BT] | 24 V DC | pozitivno (zaprto) | 2 zaskoka | 4,30 |
| HK DG4V5 2N VM U 110AC | 4/3 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitivno (zaprto) | 2 zaskoka | 4,30 |
| HK DG4V5 2N VM U 230AC | 4/3 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 230 V izmenični tok 50 Hz | pozitivno (zaprto) | 2 zaskoka | 4,30 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

| | |
|------------------------|--|
| HK SP DG4V5 | tuljava za magnetni večpotni ventil HK DG4V5 |
| HK SP DIN 43650 | Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DK | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |