
HK PN2070

tlačno tipalo regulatorja PN2070

Lastnosti

Obratovalna temperatura max.	80 °C
Priključek	notranji navoj G 1/4", vrtljiv
delovna napetost	24 V enosmerni
Električni priključek	okrogla vtična povezava M 12 x 1, štiripolni
Material:	ohišje: nerjavno jeklo V2A Deli v stiku z medijem: nerjavno jeklo V2A
Obseg dobave	brez vtiča
razred zaščite	IP 65





Opis

kompaktna enota, sestavljena iz tlačnega stikala, tlačnega tipala in LED prikaza
Dvobarvni prikaz rdeče/zeleno za prikaz stanja procesa
Upravljanje s tremi tipkami po standardu VDMA
Izhod: 2 x PNP (možnost prostega programiranja, odpiralo/zapiralo, okno/histereza)
en izhod je nastavljiv kot analogni izhod (0-10 V / 4-20 mA, možnost merila 1:4)
Vmesnik IO-Link
Točnost ±0,5 % od končne vrednosti
Pomnilnik min. / maks. vrednosti

Artikel

Opis	Mersko območje	Teža (kg)
HK PN2070 PN400 SER	0 do 400 bar	0,3

Pribor

HK DSR 4POL	kotni vtič M12, štiripolni, s kablom

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.