

# HK PN2070

tlačno tipalo regulatorja PN2070

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Obratovna temperatura max.	80 °C
Priključek	notranji navoj G 1/4", vrtljiv
delovna napetost	24 V enosmerni
Električni priključek	okrogla vtična povezava M 12 x 1, štiripolni
Material:	ohišje: nerjavno jeklo V2A Deli v stiku z medijem: nerjavno jeklo V2A
Obseg dobave	brez vtiča
razred zaščite	IP 65



## Opis

kompaktna enota, sestavljena iz tlačnega stikala, tlačnega tipala in LED prikaza  
Dvobarvni prikaz rdeče/zeleno za prikaz stanja procesa  
Upravljanje s tremi tipkami po standardu VDMA  
Izhod: 2 x PNP (možnost prostega programiranja, odpiralo/zapiralo, okno/histereza)  
en izhod je nastavljen kot analogni izhod (0-10 V / 4-20 mA, možnost merila 1:4)  
Vmesnik IO-Link  
Točnost  $\pm 0,5$  % od končne vrednosti  
Pomnilnik min. / maks. vrednosti

## Artikel

Opis	Mersko območje	Teža (kg)
HK PN2070 PN400 SER	0 do 400 bar	0,3

## Pribor

HK DSR 4POL kotni vtič M12, štiripolni, s kablom