

# KPZ 200

Cev HD v kompaktni izvedbi

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	krogotoki srednjega tlaka, vgradnja v tesnih razmerah
<b>Posebne značilnosti</b>	majhen polmer upogiba
<b>Standard</b>	EN 857 2 SC
<b>Notranja plast</b>	sintetična guma, odporna na olje
<b>Vloga</b>	dve rogoznici iz neraztegljive jeklene žice
<b>Zunanja plast</b>	sintetična guma, odporna na olje in vreme
<b>Barva</b>	črno
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Sprememba dolžine</b>	+ 2 % do - 4 %
<b>Sredstva</b>	mineralno olje olje na osnovi poliglikola voda (0 °C do + 70 °C) emulzije voda-olje



## Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Ø Vloga (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
KPZ 206	6	4	1/4"	6,4	11,1	13,5	400,0	800	1850	45
KPZ 208	8	5	5/16"	8,0	12,9	15,3	350,0	700	1700	55
KPZ 210	10	6	3/8"	9,5	15,0	17,4	330,0	660	1550	65
KPZ 213	12	8	1/2"	12,7	18,6	21,0	275,0	550	1270	80

NP = nazivni premer, nazivna širina