

Lastnosti

| | |
|----------------------------|---|
| Območje uporabe | hidravlična kladiva, zabijala itd. |
| Priključek 1 | notranji navoj BSP cilindričen |
| Oblika tesnila 1 | za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E |
| območje temperatur: | -25° C do +100° C |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Opis

Ta spojka je bila razvita za najtežje primere uporabe, sposobna je prenesti močne vibracije in pritiske. Ob obrabi je notranje dele mogoče zamenjati (možnost popravil).

Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | SW (mm) | Navoj spojke | Obratovalni tlak (bar) |
|--------------|-----|------------------|------------|--------------|---------------------------|
| SKF 10 IR HA | 10 | G 3/8" -19 | 22 | okr. 36x3 | 600,0 |
| SKF 13 IR HA | 12 | G 1/2" -14 | 26 | okr. 40x3 | 450,0 |
| SKF 20 IR HA | 19 | G 3/4" -14 | 30 | okr. 45x3 | 400,0 |
| SKF 25 IR HA | 25 | G 1" -11 | 40 | okr. 58x4 | 350,0 |
| SKF 32 IR HA | 31 | G 1.1/4" -11 | 48 | okr. 65x5 | 320,0 |
| SKF 40 IR HA | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | okr. 75x5 | 300,0 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen – SW = ključna širina

Pribor

| | |
|----------------|---------------------------------|
| SK ZUB SLF HA | zaporna vzmet za spojko HA |
| SK ZUB AH HA | privarilno držalo za spojko HA |
| SK ZUB DK HA | tesnilni konus za spojko HA |
| SK ZUB GR HA | navojni obroč za spojko HA |
| SKF ZUBS HA | zaščita pred prahom za SKF.. HA |
| SKF ZUBS SR HA | vskočnik za spojko HA |