HK VA EL
električni prikaz onesnaženosti





Navodilo
Pri električnih stikalih je vklopna točka nastavljena na "naraščajoče"
Ne ustreza za tlačna filtra FI HD 400 in FI MD 315 ter njuni ohišji FI HD GEH in FI MD GEH

Opis
Prikazi onesnaženja v električni izvedbi za filtre povratnega toka in tlačne filtre

Artikel

Opis	Navoj	Vrsta	Izvedba	Mere	Preklopna točka (bar)	Teža (kg)
HK VA FX	G 1/8"	elektrical, max. 250VAC	Izmenjevalnik	višina 74 mm	1,3	0,06
HK VA N8	G 1/2"	elektrical, max. 115VDC	Izmenjevalnik	višina 65 mm	7,0	0,16

je pribor za naslednje izdelke

FI RL	filter povratnega toka
FI RL GEH	ohišje za filter povratnega toka
FI SP R 1	navojni filter povratnega toka tip 1
FI SP R 2	navojni filter povratnega toka tip 2
FI SP R 3	navojni filter povratnega toka tip 3
FI SP R/S FK	filtrska glava za navojni filter povratnega toka / sesalni filter

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.