



## Navodilo

Pri električnih stikalih je vklopna točka nastavljena na "naraščajoče"

Ne ustreza za tlačna filtra FI HD 400 in FI MD 315 ter njuni ohišji FI HD GEH in FI MD GEH

## Opis

Prikazi onesnaženja v električni izvedbi za filtre povratnega toka in tlačne filtre

## Artikel

| Opis     | Navoj  | Vrsta                   | Izvedba       | Mere         | Preklopna točka (bar) | Teža (kg) |
|----------|--------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------|
| HK VA FX | G 1/8" | elektrical, max. 250VAC | Izmenjevalnik | višina 74 mm | 1,3                   | 0,06      |
| HK VA N8 | G 1/2" | elektrical, max. 115VDC | Izmenjevalnik | višina 65 mm | 7,0                   | 0,16      |

## je pribor za naslednje izdelke

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| FI RL        | filter povratnega toka                                            |
| FI RL GEH    | ohišje za filter povratnega toka                                  |
| FI SP R 1    | navojni filter povratnega toka tip 1                              |
| FI SP R 2    | navojni filter povratnega toka tip 2                              |
| FI SP R 3    | navojni filter povratnega toka tip 3                              |
| FI SP R/S FK | filtrska glava za navojni filter povratnega toka / sesalni filter |