# HK BM70 AUTO

ročni večpotni ventil BM 70 z vezavo za hitri pomik

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Monoblok ventil za vgradnjo v cevovod |
| **Obseg dobave** | brez ročice (dobavljiva po naročilu) |
| **Obratovalni tlak** | P, A, B: maks. 220bar / T: maks. 80bar |
| **volumski pretok** | maks. 70 l/min |
| **Priključek** | P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2" |
| **uporaba** | posebej za uporabo v cepilnikih lesa |



## Navodilo

Ventil za cepilnike lesa s tlačno neodvisnim preklopom hitrosti cepljenja za največjo silo cepljenja. Funkcija uvlek / dvig z zaskokom (mehansko končno stikalo). Pri različici s funkcijo Kick-Out se ventil pri uvleku valja samodejno preklopi v srednji položaj (položaj Stop) potem ko je dosežen končni omejilnik.

## Opis

dvojno delovanje s hitrim pomikom
kompaktna izvedba

## Navodila za naročanje

Ročico naročite ločeno - po 1 ročico na odsek!

## Artikel

| Opis | Izvedba | Teža (kg) |
|---|---|---|
| **HK BM70 S6 AUTO** | 1 odsek (S6) | 4,8 |
| **HK BM70 S2 KOB AUTO** | 1 odsek (S2KOB) / Kick-Out | 4,9 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK BM HEB** | ročica in dodatki za ročni večpotni ventil BM |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*