

HK BM70 AUTO

ročni večpotni ventil BM 70 z vezavo za hitri pomik

HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba	Monoblok ventil za vgradnjo v cevovod
Obseg dobave	brez ročice (dobavljiva po naročilu)
Obratovalni tlak	P, A, B: maks. 220bar / T: maks. 80bar
volumski pretok	maks. 70 l/min
Priključek	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
uporaba	posebej za uporabo v cepilnikih lesa



Navodilo

Ventil za cepilnike lesa s tlačno neodvisnim preklopom hitrosti cepljenja za največjo silo cepljenja. Funkcija uvlek / dvig z zaskokom (mehansko končno stikalo). Pri različici s funkcijo Kick-Out se ventil pri uvleku valja samodejno preklopi v srednji položaj (položaj Stop) potem ko je dosežen končni omejilnik.

Opis

dvojno delovanje s hitrim pomikom
kompaktna izvedba

Navodila za naročanje

Ročico naročite ločeno - po 1 ročico na odsek!

Artikel

Opis	Izvedba	Teža (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 odsek (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 odsek (S2KOB) / Kick-Out	4,9

Pribor

HK BM HEB ročica in dodatki za ročni večpotni ventil BM