HK BM70 AUTO

ročni večpotni ventil BM 70 z vezavo za hitri pomik

Lastnosti

Izvedba	Monoblok ventil za vgradnjo v cevovod
Obseg dobave	brez ročice (dobavljiva po naročilu)
Obratovalni tlak	P, A, B: maks. 220bar / T: maks. 80bar
volumski pretok	maks. 70 l/min
Priključek	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
uporaba	posebej za uporabo v cepilnikih lesa



Navodilo

Ventil za cepilnike lesa s tlačno neodvisnim preklopom hitrosti cepljenja za največjo silo cepljenja. Funkcija uvlek / dvig z zaskokom (mehansko končno stikalo). Pri različici s funkcijo Kick-Out se ventil pri uvleku valja samodejno preklopi v srednji položaj (položaj Stop) potem ko je dosežen končni omejilnik.

Opis

dvojno delovanje s hitrim pomikom
kompaktna izvedba

Navodila za naročanje

Ročico naročite ločeno - po 1 ročico na odsek!

Artikel

Opis	Izvedba	Teža (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 odsek (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 odsek (S2KOB) / Kick-Out	4,9

Pribor

HK BM HEB	ročica in dodatki za ročni večpotni ventil BM

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.