

HK 054 2

zaviralni ventil SC z dvojnimi delovanjema

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Izvedba | z dvojnimi delovanjema možnost deblokade izvedba sedeža - brez puščanja |
| Material: | Ohišje: aluminij Notranji deli iz jekla |
| Obratovalni tlak | maks. 350 bar |



Navodilo

maks. tlačna obremenitev 270 bar

Artikel

| Opis | Navoj | Območje za nastavitev bar | Q max. (L/min) | Krmilno razmerje | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Teža (kg) |
|--------------------|--------|---------------------------|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| HK 054 247 100 220 | G 3/8" | 60 - 210 | 40 | 1:2,92 | 204 | 30 | 60 | 124 | 69 | 26 | 34 | 0,83 |
| HK 054 247 100 235 | G 3/8" | 120 - 350 | 40 | 1:2,92 | 204 | 30 | 60 | 124 | 69 | 26 | 34 | 0,83 |
| HK 054 201 030 320 | G 1/2" | 60 - 210 | 120 | 1:8,2 | 265 | 35 | 70 | 145 | 80 | 32 | 36 | 1,41 |
| HK 054 201 030 335 | G 1/2" | 120 - 350 | 120 | 1:8,2 | 265 | 35 | 70 | 145 | 80 | 32 | 36 | 1,41 |
| HK 054 201 030 435 | G 3/4" | 120 - 350 | 140 | 1:8,2 | 295 | 40 | 90 | 175 | 107 | 38 | 50 | 1,51 |