
SCHRAUBE M

Vijak z notranjo šestkotno glavo

Lastnosti

Način izdelave	vijak z notranjo šestkotno glavo
Standard	DIN 912 (ISO 4762)
Material:	jeklo 10.9
Zaščita površine	fosfatirano





Artikel

Opis	G	L1 (mm)	SW (mm)
SCHRAUBE M 08-25	M 8	25	6
SCHRAUBE M 08-30	M 8	30	6
SCHRAUBE M 08-35	M 8	35	6
SCHRAUBE M 08-40	M 8	40	6
SCHRAUBE M 10-30	M 10	30	8
SCHRAUBE M 10-35	M 10	35	8
SCHRAUBE M 10-40	M 10	40	8
SCHRAUBE M 10-45	M 10	45	8
SCHRAUBE M 10-50	M 10	50	8
SCHRAUBE M 12-35	M 12	35	10
SCHRAUBE M 12-40	M 12	40	10
SCHRAUBE M 12-45	M 12	45	10
SCHRAUBE M 12-50	M 12	50	10
SCHRAUBE M 12-55	M 12	55	10
SCHRAUBE M 12-60	M 12	60	10
SCHRAUBE M 14-45		45	12
SCHRAUBE M 14-50		50	12
SCHRAUBE M 14-55		55	12
SCHRAUBE M 14-60		60	12
SCHRAUBE M 14-65		65	12
SCHRAUBE M 14-70		70	12
SCHRAUBE M 14-75		75	12
SCHRAUBE M 14-80		80	12
SCHRAUBE M 16-50	M 16	50	14
SCHRAUBE M 16-55	M 16	55	14
SCHRAUBE M 16-60	M 16	60	14
SCHRAUBE M 16-70	M 16	70	14
SCHRAUBE M 16-80	M 16	80	14
SCHRAUBE M 16-90	M 16	90	14
SCHRAUBE M 16-100	M 16	100	14
SCHRAUBE M 20-60	M 20	60	17
SCHRAUBE M 20-65	M 20	65	17
SCHRAUBE M 20-70	M 20	70	17
SCHRAUBE M 20-90	M 20	90	17
SCHRAUBE M 20-100	M 20	100	17
SCHRAUBE M 20-110	M 20	110	17
SCHRAUBE M 20-120	M 20	120	17

SW = ključna širina

Variante izdelka

SCHRAUBE M VZ

je pribor za naslednje izdelke

FH (3000 PSI)	Polovica objemke SAE
FH (6000 PSI)	Polovica objemke SAE
VF (3000 PSI)	Polna prirobnica SAE
VF (6000 PSI)	Polna prirobnica SAE

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.