


# KP 600

kompaktna cev

## Lastnosti

<b>Posebne značilnosti</b>	posebno gibko majhen polmer upogiba odporno na obrabo, ozon in vremenske razmere
<b>Standard</b>	ISO 18752-CCT
<b>Notranja plast</b>	sintetična guma, odporna na olje
<b>Vloga</b>	štiri lege spiral iz jeklene žice z najvišjo trdnostjo
<b>Zunanja plast</b>	zavira gorenje po MSHA sintetična guma, visoko odporna proti obrabi, ozonu in vremenu
<b>Barva</b>	črno
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	121 °C
<b>Sredstva</b>	mineralno olje glikol emulzije voda-glikol voda (0 °C do + 70 °C)
<b>impulzni preskus</b>	preizkušeno s 500.000 impulzi po ISO 6803:2008



## Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Weight / meter (kg)
KP 610	10	6	3/8"	9,9	20,2	420,0	840	1680	65	0,70
KP 613	12	8	1/2"	13,0	22,9	420,0	840	1680	90	0,85
KP 616	16	10	5/8"	16,4	26,5	420,0	840	1680	100	1,04
KP 620	19	12	3/4"	19,5	30,5	380,0	760	1520	120	1,43
KP 625	25	16	1"	26,0	37,9	350,0	700	1400	150	2,20
KP 632	31	20	1.1/4"	32,5	45,9	350,0	700	1400	280	2,58

NP = nazivni premer, nazivna širina