

BRAU SD

cev za živila

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	prehrambna industrija
Posebne značilnosti	sesalna in tlačna cev, namenjena za pivo in številna nemasna živila preizkušeno brez ftalatov po 1907/2006 / ES (REACH) odporno na vakuum 675 mmHg (26,6 inHg)
Dovoljenje	ustreza FDA 21 CFR 177.2600 PRIPOROČILO BFR XXI CAT 2 DM 21.03.73 IN NASLEDNJI EVROPSKA UREDBA 1935/2004/ES JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006 3A Sanitary Standard Class II. RAL REGISTRATION G-74
Notranja plast	specialna EPDM guma, bela, brez vonja in strupov, na splošno primerna za živila
Vloga	vložek iz visoko odpornega sintetičnega blaga in spirala iz jeklene žice.
Zunanja plast	sintetična guma, visoko odporna proti obrabi, ozonu in vremenu
Barva	rdeče
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	120 °C



Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
BRAU SD 13-6	1/2"	13	24	5,5	16,0	48	45
BRAU SD 16-6	5/8"	16	27	5,5	16,0	48	55
BRAU SD 19-6	3/4"	19	31	6,0	16,0	48	65
BRAU SD 25-6	1"	25	37	6,0	16,0	48	90
BRAU SD 32-6	1.1/4"	32	44	6,0	16,0	48	120
BRAU SD 38-6.5	1.1/2"	38	53	6,5	16,0	48	155
BRAU SD 50-8	2"	50	66	8,0	16,0	48	215
BRAU SD 63-8	2.1/2"	63	81	8,0	16,0	48	275
BRAU SD 75-9	3"	75	94	9,5	16,0	48	330
BRAU SD 100-10	4"	100	120	10,0	16,0	48	450

BD = obratovalni tlak – NP = nazivni premer, nazivna širina