

# BRAU SD

cev za živila

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	prehrambna industrija
<b>Posebne značilnosti</b>	sesalna in tlačna cev, namenjena za pivo in številna nemasna živila preizkušeno brez ftalatov po 1907/2006 / ES (REACH) odporno na vakuum 675 mmHg (26,6 inHg)
<b>Dovoljenje</b>	ustreza FDA 21 CFR 177.2600 PRIPOROČILO BFR XXI CAT 2 DM 21.03.73 IN NASLEDNJI EVROPSKA UREDBA 1935/2004/ES JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006 3A Sanitary Standard Class II. RAL REGISTRATION G-74
<b>Notranja plast</b>	specialna EPDM guma, bela, brez vonja in strupov, na splošno primerna za živila
<b>Vloga</b>	vložek iz visoko odpornega sintetičnega blaga in spirala iz jeklene žice.
<b>Zunanja plast</b>	sintetična guma, visoko odporna proti obrabi, ozonu in vremenu
<b>Barva</b>	rdeče
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	120 °C



## Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
BRAU SD 13-6	1/2"	13	24	5,5	16,0	48	45
BRAU SD 16-6	5/8"	16	27	5,5	16,0	48	55
BRAU SD 19-6	3/4"	19	31	6,0	16,0	48	65
BRAU SD 25-6	1"	25	37	6,0	16,0	48	90
BRAU SD 32-6	1.1/4"	32	44	6,0	16,0	48	120
BRAU SD 38-6.5	1.1/2"	38	53	6,5	16,0	48	155
BRAU SD 50-8	2"	50	66	8,0	16,0	48	215
BRAU SD 63-8	2.1/2"	63	81	8,0	16,0	48	275
BRAU SD 75-9	3"	75	94	9,5	16,0	48	330
BRAU SD 100-10	4"	100	120	10,0	16,0	48	450

BD = obratovalni tlak – NP = nazivni premer, nazivna širina