

TUEG LMH VA

vijačna zveza za mleko AG, z gladkimi nastavki, nerjavno jeklo

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Območje uporabe | prehrambna industrija |
| Priključek 1 | navojni obroč oblike SC z zunanjim navojem Rd |
| Oblika tesnila 1 | konično tesnenje s tesnilnim obročem |
| Standard | DIN 11851 DIN 405-1 |
| Oblika izdelave | ravno |
| Material: | legirano jeklo 1.4301 |



Artikel

| Opis | DN | PN (bar) | G1 |
|-----------------|-----|----------|-----------------|
| TUEG 25 LMH VA | 25 | 40 | okr. 52 x 1/6" |
| TUEG 32 LMH VA | 32 | 40 | okr. 58 x 1/6" |
| TUEG 38 LMH VA | 38 | 40 | okr. 65 x 1/6" |
| TUEG 50 LMH VA | 50 | 25 | okr. 78 x 1/6" |
| TUEG 63 LMH VA | 63 | 25 | okr. 95 x 1/6" |
| TUEG 75 LMH VA | 76 | 25 | okr. 110 x 1/4" |
| TUEG 100 LMH VA | 100 | 25 | okr. 130 x 1/4" |

Pribor

| | |
|------------------|---|
| KS AL | Spojna objemka, aluminij |
| KS FIX AL | Spojna objemka za povezavo z zatiči, aluminij |

Nadomestni deli

| | |
|-----------------|-------------------------|
| LM-DI PT | Tesnilo za živila, PTFE |
|-----------------|-------------------------|