


# NP 100

Vtična cev

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	nizkotlačno področje povratne cevi pnevmatična krmiljenja strojgradnja splošna uporaba za zrak, vodo itd.
<b>Notranja plast</b>	NBR (nitril) baza
<b>Vloga</b>	rogznica iz tekstila
<b>Zunanja plast</b>	sintetična guma
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Sredstva</b>	hidravlična olja (na bazi mineralnega olja) raztopine za zaščito pred zmrzovanjem zrak (do + 70 °C) voda (0 °C do + 85 °C)



## Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Barva
NP 106	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	črno
NP 110	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	črno
NP 113	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	črno
NP 116	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	črno
NP 120	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	črno
NP 106 BL	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	modro
NP 110 BL	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	modro
NP 113 BL	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	modro
NP 116 BL	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	modro
NP 120 BL	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	modro
NP 106 GRN	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	zeleno
NP 110 GRN	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	zeleno
NP 113 GRN	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	zeleno
NP 116 GRN	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	zeleno
NP 120 GRN	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	zeleno
NP 106 R	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	rdeče
NP 110 R	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	rdeče
NP 113 R	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	rdeče
NP 116 R	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	rdeče
NP 120 R	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	rdeče
NP 106 GRA	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	sivo
NP 110 GRA	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	sivo
NP 113 GRA	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	sivo

NP = nazivni premer, nazivna širina