

# STOP LOCK

lovilno varovalo cevi

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Material:</b>	jeklo
<b>Območje uporabe</b>	Osebna zaščita pred bičajočimi cevmi.
<b>območje temperatur:</b>	-30 °C do +150 °C
<b>Dovoljenje</b>	BGR 237 DIN EN ISO 4413 BGI 5100 Direktiva o strojih 2006/42/ES



## Artikel

Opis	za Ø pritrilne točke stroja	za cev DN	za zunanji Ø mm cevi	najv. obratovalni tlak (bar)
<b>STOP LOCK 45 85</b>	11,5-15,5 mm	02 - 04	4,5-8,5 mm	630
<b>STOP LOCK 1119</b>	12-20 mm	05 - 08	11-19 mm	450
<b>STOP LOCK 1119 UHP</b>	12-20 mm	06	11-19 mm	700
<b>STOP LOCK 1728</b>	18-24 mm	10 - 12	17-28 mm	450
<b>STOP LOCK 2331</b>	22-30 mm	16	23-31 mm	420
<b>STOP LOCK 2635</b>	28-36 mm	19	26-35 mm	420
<b>STOP LOCK 3444</b>	32-42 mm	25	34-44 mm	420
<b>STOP LOCK 4352</b>	38-52 mm	31	43-52 mm	210
<b>STOP LOCK 5061</b>	44-52 mm	38	50-61 mm	200
<b>STOP LOCK 6074</b>	56-62 mm	51	60-74 mm	185
<b>STOP LOCK 4352 HP</b>	38-52 mm	31	43-52 mm	350
<b>STOP LOCK 5061 HP</b>	44-52 mm	38	50-61 mm	310
<b>STOP LOCK 6074 HP</b>	56-62 mm	51	60-74 mm	270
<b>STOP LOCK 4352 UHP</b>	38-52 mm	31	43-52 mm	500
<b>STOP LOCK 5061 UHP</b>	44-52 mm	38	50-61 mm	450
<b>STOP LOCK 6074 UHP</b>	56-62 mm	51	60-74 mm	420

## Pribor

<b>STOP LOCK-KIT</b>	komplet orodja za lovilno varovalo cevi
<b>STOP LOCK-TAPE</b>	trak za lovilno varovalo cevi