

# STOP LOCK

lovilno varovalo cevi

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Material:</b>           | jeklo  |
| <b>Območje uporabe</b>     | Osebna zaščita pred bičajočimi cevmi.                                    |
| <b>območje temperatur:</b> | -30 °C do +150 °C  |
| <b>Dovoljenje</b>          | BGR 237<br>DIN EN ISO 4413<br>BGI 5100<br>Direktiva o strojih 2006/42/ES |



## Artikel

| Opis                      | za Ø pritrilne točke stroja | za cev DN | za zunanji Ø mm cevi | najv. obratovalni tlak (bar) |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| <b>STOP LOCK 45 85</b>    | 11,5-15,5 mm                | 02 - 04   | 4,5-8,5 mm           | 630                          |
| <b>STOP LOCK 1119</b>     | 12-20 mm                    | 05 - 08   | 11-19 mm             | 450                          |
| <b>STOP LOCK 1119 UHP</b> | 12-20 mm                    | 06        | 11-19 mm             | 700                          |
| <b>STOP LOCK 1728</b>     | 18-24 mm                    | 10 - 12   | 17-28 mm             | 450                          |
| <b>STOP LOCK 2331</b>     | 22-30 mm                    | 16        | 23-31 mm             | 420                          |
| <b>STOP LOCK 2635</b>     | 28-36 mm                    | 19        | 26-35 mm             | 420                          |
| <b>STOP LOCK 3444</b>     | 32-42 mm                    | 25        | 34-44 mm             | 420                          |
| <b>STOP LOCK 4352</b>     | 38-52 mm                    | 31        | 43-52 mm             | 210                          |
| <b>STOP LOCK 5061</b>     | 44-52 mm                    | 38        | 50-61 mm             | 200                          |
| <b>STOP LOCK 6074</b>     | 56-62 mm                    | 51        | 60-74 mm             | 185                          |
| <b>STOP LOCK 4352 HP</b>  | 38-52 mm                    | 31        | 43-52 mm             | 350                          |
| <b>STOP LOCK 5061 HP</b>  | 44-52 mm                    | 38        | 50-61 mm             | 310                          |
| <b>STOP LOCK 6074 HP</b>  | 56-62 mm                    | 51        | 60-74 mm             | 270                          |
| <b>STOP LOCK 4352 UHP</b> | 38-52 mm                    | 31        | 43-52 mm             | 500                          |
| <b>STOP LOCK 5061 UHP</b> | 44-52 mm                    | 38        | 50-61 mm             | 450                          |
| <b>STOP LOCK 6074 UHP</b> | 56-62 mm                    | 51        | 60-74 mm             | 420                          |

## Pribor

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>STOP LOCK-KIT</b>  | komplet orodja za lovilno varovalo cevi |
| <b>STOP LOCK-TAPE</b> | trak za lovilno varovalo cevi           |