


# CHEM TEFLON-FC

cev za transport kemikalij

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Območje uporabe</b>     | kemična industrija   |
| <b>Posebne značilnosti</b> | preizkušeno brez ftalatov po 1907/2006 / ES (REACH)<br>odporno na vakuum 675 mmHg (26,6 inHg)<br>tip Ω/T po EN 12115 ( R |
| <b>Standard</b>            | EN 12115, TRBF131 del 2  |
| <b>Notranja plast</b>      | PTFE črn   |
| <b>Vloga</b>               | vložki iz sintetike, pocinkane spirale iz jeklene žice, pletenica iz bakra   |
| <b>Zunanja plast</b>       | gladko<br>EPDM<br>prevodno<br>odporno proti obrabi, staranju in ozonu<br>z vzorcem blaga                                 |
| <b>Barva</b>               | črno   |
| <b>Temperatura min.</b>    | -40 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>    | 150 °C   |
| <b>Dovoljenje</b>          | ustreza FDS21 CFR 177.1550<br>USP XXXII class VI<br>ISO 10993 razdelki 5,10,11:2009                                      |



## Artikel

| Opis                 | Palec  | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Rapočni tlak (bar) | vakuum (bar) | Polmer upogiba min. (mm) |
|----------------------|--------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| CHEM 13-6 TEFLON-FC  | 1/2"   | 13,0            | 25             | 16,0                   | 64                 | 0,7          | 90                       |
| CHEM 19-6 TEFLON-FC  | 3/4"   | 19,0            | 31             | 16,0                   | 64                 | 0,7          | 130                      |
| CHEM 25-6 TEFLON-FC  | 1"     | 25,0            | 37             | 16,0                   | 64                 | 0,7          | 170                      |
| CHEM 32-6 TEFLON-FC  | 1.1/4" | 32,0            | 44             | 16,0                   | 64                 | 0,7          | 215                      |
| CHEM 38-6.5 TEFLON-F | 1.1/2" | 38,0            | 51             | 16,0                   | 64                 | 0,7          | 255                      |
| CHEM 50-8 TEFLON-FC  | 2"     | 50,0            | 66             | 16,0                   | 64                 | 0,7          | 330                      |
| CHEM 63.5-8 TEFLON-F | 2.1/2" | 63,5            | 80             | 16,0                   | 64                 | 0,7          | 430                      |
| CHEM 75-8 TEFLON-FC  | 3"     | 75,0            | 91             | 16,0                   | 64                 | 0,7          | 510                      |
| CHEM 100-8 TEFLON-FC | 4"     | 100,0           | 116            | 12,0                   | 48                 | 0,7          | 675                      |