
# K VA
Navojni spoj, krstasti oblik

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1 - 4** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1 - 4** | 24° unutrašnji konus |
| **Konstrukcija** | Navojni spoj |
| **Konstrukcija** | K oblik |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obim isporuke** | Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom |
| **Materijal** | plemeniti čelik |






## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv | Serija | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 04 LL VA** | LL | PN 100 | 4 | 21 | 11,0 | 9 | 10 |
| **K 06 LL VA** | LL | PN 100 | 6 | 21 | 9,5 | 9 | 12 |
| **K 08 LL VA** | LL | PN 100 | 8 | 23 | 11,5 | 12 | 14 |
| | | | | | | | |
| **K NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 27 | 12,0 | 12 | 14 |
| **K NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 29 | 14,0 | 14 | 17 |
| **K NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 30 | 15,0 | 14 | 19 |
| **K NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 32 | 17,0 | 17 | 22 |
| **K NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 36 | 21,0 | 19 | 27 |
| **K NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 40 | 23,5 | 24 | 32 |
| **K NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 44 | 27,5 | 27 | 36 |
| **K NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 47 | 30,5 | 36 | 41 |
| **K NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 56 | 34,5 | 41 | 50 |
| **K NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 63 | 40,0 | 50 | 60 |
| | | | | | | | |
| **K NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | 31 | 16,0 | 12 | 17 |
| **K NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | 32 | 17,0 | 14 | 19 |
| **K NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 34 | 17,5 | 17 | 22 |
| **K NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 38 | 21,5 | 19 | 24 |
| **K NW 10 HS VA** | S | PN 400 | 14 | 40 | 22,0 | 19 | 27 |
| **K NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 43 | 24,5 | 24 | 30 |
| **K NW 16 HS VA** | S | PN 315 | 20 | 48 | 26,5 | 27 | 36 |
| **K NW 20 HS VA** | S | PN 315 | 25 | 54 | 30,0 | 36 | 46 |
| **K NW 25 HS VA** | S | PN 315 | 30 | 62 | 35,5 | 41 | 50 |
| **K NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 72 | 41,0 | 50 | 60 |

Serija: LL = veoma lako  L = lako  S = teško – PN = nominalni pritisak  PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **K** | Navojni spoj, krstasti oblik, čelik |
| **XK VA** | Navojni spoj, krstasti oblik, plemeniti čelik |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*