

Osobine

| | |
|-----------------------------|---|
| Priključak 1 | metrički spoljni konusni navoj |
| Oblik zaptivke 1 | zaptivanje preko navoja |
| Priključak 2 + 3 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 2 + 3 | 24° unutrašnji konus |
| Konstrukcija | Uvrtni navojni spoj |
| Konstrukcija | L oblik |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Obim isporuke | Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Artikal

| Naziv | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LM 04 LL | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| LM 05 LL | LL | PN 100 | 5 | M 8 x 1 K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| LM 06 LL | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| LM 08 LL | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 8 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| LM NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| LM NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| LM NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 12 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| LM NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| LM NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 12 | 36 | 21,0 | 32 | 19 | 27 |
| LM NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 14 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| LM NW 03 HS | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 11 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| LM NW 04 HS | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 13 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| LM NW 06 HS | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| LM NW 08 HS | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12 | 38 | 21,5 | 28 | 17 | 24 |
| LM NW 10 HS | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14 | 40 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| LM NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 13 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

Varijante proizvoda

| | |
|---------------|---|
| LMK VA | Uvrtni navojni spoj, L oblik, plemeniti čelik |
| XLMK | Uvrtni navojni spoj, L oblik, čelik |