# XK VA

Navojni spoj, krstasti oblik

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1 - 4** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1 - 4** | 24° unutrašnji konus |
| **Konstrukcija** | Navojni spoj |
| **Konstrukcija** | K oblik |
| **Norma** | DIN 3951 |
| **Obim isporuke** | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| **Materijal** | plemeniti čelik |






## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv | Serija | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **XK 04 LL VA** | LL | PN 100 | 4 | 11,0 | 15,0 | 9 |
| **XK 06 LL VA** | LL | PN 100 | 6 | 9,5 | 15,0 | 9 |
| **XK 08 LL VA** | LL | PN 100 | 8 | 11,5 | 17,0 | 12 |
| | | | | | | |
| **XK NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 12,0 | 19,0 | 12 |
| **XK NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 14,0 | 21,0 | 12 |
| **XK NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 15,0 | 22,0 | 14 |
| **XK NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 17,0 | 24,0 | 17 |
| **XK NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 21,0 | 28,0 | 19 |
| **XK NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 23,5 | 31,0 | 24 |
| **XK NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 27,5 | 35,0 | 27 |
| **XK NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 30,5 | 38,0 | 36 |
| **XK NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 34,5 | 45,0 | 41 |
| **XK NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 40,0 | 51,0 | 50 |
| | | | | | | |
| **XK NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | 16,0 | 23,0 | 12 |
| **XK NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | 17,0 | 24,0 | 14 |
| **XK NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 17,5 | 25,0 | 17 |
| **XK NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 21,5 | 29,0 | 17 |
| **XK NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | 22,0 | 30,0 | 19 |
| **XK NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 24,5 | 33,0 | 24 |
| **XK NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 26,5 | 37,0 | 27 |
| **XK NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 30,0 | 42,0 | 36 |
| **XK NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 35,5 | 49,0 | 41 |
| **XK NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 41,0 | 57,0 | 50 |

Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **XK** | Navojni spoj, krstasti oblik, čelik |
| **K VA** | Navojni spoj, krstasti oblik, plemeniti čelik |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*