

# XLM VA

Uvrtni navojni spoj, L oblik

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                      |   |
|----------------------|---|
| Priključak 1         | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| Oblik zaptivke 1     | oblik B   |
| Priključak 2 + 3     | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| Oblik zaptivke 2 + 3 | 24° unutrašnji konus                              |
| Konstrukcija         | Uvrtni navojni spoj                               |
| Konstrukcija         | L oblik   |
| Norma                | DIN 2353  |
| Obim isporuke        | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| Materijal            | plemeniti čelik                                   |



## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv           | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d2<br>(mm) | G          | Ø D<br>(mm) | i<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|--------|--------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| XLM NW 20 HL VA | L      | PN 160             | 22           | M 26 x 1,5 | 31,0        | 16        | 27,5       | 26         | 35         | 27         |
| XLM NW 25 HL VA | L      | PN 160             | 28           | M 33 x 2   | 39,0        | 18        | 30,5       | 30         | 38         | 36         |
| XLM NW 32 HL VA | L      | PN 160             | 35           | M 42 x 2   | 49,0        | 20        | 34,5       | 34         | 45         | 41         |
| XLM NW 40 HL VA | L      | PN 160             | 42           | M 48 x 2   | 55,0        | 22        | 40,0       | 39         | 51         | 50         |
| XLM NW 16 HS VA | S      | PN 400             | 20           | M 27 x 2   | 32,0        | 16        | 26,5       | 26         | 37         | 27         |
| XLM NW 20 HS VA | S      | PN 400             | 25           | M 33 x 2   | 39,0        | 18        | 30,0       | 30         | 42         | 36         |
| XLM NW 25 HS VA | S      | PN 250             | 30           | M 42 x 2   | 49,0        | 20        | 35,5       | 34         | 49         | 41         |
| XLM NW 32 HS VA | S      | PN 250             | 38           | M 48 x 2   | 55,0        | 22        | 41,0       | 39         | 57         | 50         |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

|       |   |
|-------|---|
| XLM   | Uvrtni navojni spoj, L oblik, čelik           |
| LM VA | Uvrtni navojni spoj, L oblik, plemeniti čelik |