

### Osobine

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Priključak 1</b>         | metrički spoljni konusni navoj                    |
| <b>Oblik zaptivke 1</b>     | zaptivanje preko navoja                           |
| <b>Priključak 2 + 3</b>     | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| <b>Oblik zaptivke 2 + 3</b> | 24° unutrašnji konus                              |
| <b>Konstrukcija</b>         | Uvrtni navojni spoj                               |
| <b>Konstrukcija</b>         | L oblik   |
| <b>Norma</b>                | DIN 2353  |
| <b>Obim isporuke</b>        | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| <b>Materijal</b>            | čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b>   | galvanska prevlaka                                |



### Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

### Artikal

| Naziv        | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G            | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XLM 04 LL    | LL     | PN 100             | 4         | M 8 x 1 K    | 8      | 11,0    | 17      | 15      | 9       |
| XLM 05 LL    | LL     | PN 100             | 5         | M 8 x 1 K    | 8      | 9,5     | 17      | 15      | 11      |
| XLM 06 LL    | LL     | PN 100             | 6         | M 10 x 1 K   | 8      | 9,5     | 17      | 15      | 9       |
| XLM 08 LL    | LL     | PN 100             | 8         | M 10 x 1 K   | 8      | 11,5    | 20      | 17      | 12      |
| XLM NW 04 HL | L      | PN 315             | 6         | M 10 x 1 K   | 8      | 12,0    | 20      | 19      | 12      |
| XLM NW 06 HL | L      | PN 315             | 8         | M 12 x 1,5 K | 12     | 14,0    | 26      | 21      | 12      |
| XLM NW 08 HL | L      | PN 315             | 10        | M 14 x 1,5 K | 12     | 15,0    | 27      | 22      | 14      |
| XLM NW 10 HL | L      | PN 315             | 12        | M 16 x 1,5 K | 12     | 17,0    | 28      | 24      | 17      |
| XLM NW 13 HL | L      | PN 316             | 15        | M 18 x 1,5 K | 12     | 21,0    | 32      | 26      | 19      |
| XLM NW 16 HL | L      | PN 315             | 18        | M 22 x 1,5 K | 14     | 23,5    | 36      | 31      | 24      |
| XLM NW 03 HS | S      | PN 400             | 6         | M 12 x 1,5 K | 12     | 16,0    | 26      | 23      | 12      |
| XLM NW 04 HS | S      | PN 400             | 8         | M 14 x 1,5 K | 12     | 17,0    | 27      | 24      | 14      |
| XLM NW 06 HS | S      | PN 400             | 10        | M 16 x 1,5 K | 12     | 17,5    | 28      | 25      | 17      |
| XLM NW 08 HS | S      | PN 400             | 12        | M 18 x 1,5 K | 12     | 21,5    | 28      | 29      | 17      |
| XLM NW 10 HS | S      | PN 400             | 14        | M 20 x 1,5 K | 14     | 22,0    | 32      | 30      | 19      |
| XLM NW 13 HS | S      | PN 400             | 16        | M 22 x 1,5 K | 14     | 24,5    | 32      | 33      | 24      |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

### Varijante proizvoda

|                |   |
|----------------|---|
| <b>XLMK VA</b> | Uvrtni navojni spoj, L oblik, plemeniti čelik |
| <b>LMK</b>     | Uvrtni navojni spoj, L oblik, čelik           |