


Osobine

| | |
|---------------------------|--|
| Priključak 1 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | oblik B |
| Priključak 2 | metrički navoj navrtke |
| Oblik zaptivke 2 | Cevni nastavak sa reznim prstenom |
| Konstrukcija | Uvrtni navojni spoj |
| Konstrukcija | pravo |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Obim isporuke | Cevni nastavak sa preklopnom navrtkom i postavljenim reznim prstenom |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Artikal

| Naziv | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|------------------|--------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|---------|----|
| AVM NW 04 L | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 14 | 8 | 24,5 | 14 | 14 |
| AVM NW 06 L | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17 | 12 | 26,5 | 17 | 17 |
| AVM NW 08 L | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19 | 12 | 27,5 | 19 | 19 |
| AVM NW 10 L | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21 | 12 | 30,5 | 22 | 22 |
| AVM NW 10 L 18 | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 30,5 | 24 | 22 |
| AVM NW 10 L 22 | L | PN 315 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 27 | 14 | 31,5 | 32 | 22 |
| AVM NW 13 L | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23 | 14 | 31,5 | 24 | 27 |
| AVM NW 13 L 22 | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 31,5 | 27 | 27 |
| AVM NW 16 L | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 27 | 14 | 31,5 | 27 | 32 |
| AVM NW 20 L | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 31 | 16 | 32,5 | 32 | 36 |
| AVM NW 25 L | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 35,0 | 41 | 41 |
| AVM NW 32 L | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 49 | 20 | 42,5 | 50 | 50 |
| AVM NW 40 L | L | PN 250 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 46,5 | 55 | 60 |
| AVM NW 03 S | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17 | 12 | 27,0 | 17 | 17 |
| AVM NW 04 S | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19 | 12 | 29,5 | 19 | 19 |
| AVM NW 06 S | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21 | 12 | 32,0 | 22 | 22 |
| AVM NW 08 S | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23 | 12 | 34,0 | 24 | 24 |
| AVM NW 10 S | S | PN 630 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 14 | 36,5 | 27 | 27 |
| AVM NW 13 S | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27 | 14 | 37,0 | 27 | 30 |
| AVM NW 16 S | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 43,0 | 32 | 36 |
| AVM NW 20 S | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 48,0 | 41 | 46 |
| AVM NW 20 S M 42 | S | PN 400 | 25 | M 42 x 2 | M 36 x 2 | 49 | 20 | 51,0 | 50 | 46 |
| AVM NW 25 S | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 51,0 | 50 | 50 |
| AVM NW 32 S | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 60,0 | 55 | 60 |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

Varijante proizvoda

AVM VA Uvrtni navojni spoj, plemeniti čelik