

Osobine

| | |
|-------------------------------|--|
| Priključak 1 | BSP spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | oblik B |
| Priključak 2 | metrički navoj navrtke |
| Oblik zaptivke 2 | Cevni nastavak sa reznim prstenom |
| Konstrukcija | Uvrtni navojni spoj |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | Francuska konstrukcija |
| Konstrukcija | pravo |
| Obim isporuke | Cevni nastavak sa preklopnom navrtkom i postavljenim reznim prstenom |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Artikal

| Naziv | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-----------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|---------|----|
| AVR NW 10 F 1/4 | PN 400 | 13,25 | G 1/4" -19 | M 20 x 1,5 | 22 | 10 | 39,5 | 22 | 27 |
| AVR NW 10 F | PN 400 | 13,25 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 22 | 10 | 41,0 | 22 | 27 |
| AVR NW 13 F 3/8 | PN 250 | 16,75 | G 3/8" -19 | M 24 x 1,5 | 26 | 10 | 43,0 | 22 | 30 |
| AVR NW 13 F | PN 250 | 16,75 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 26 | 12 | 46,0 | 27 | 30 |
| AVR NW 16 F | PN 250 | 21,35 | G 1/2" -14 | M 30 x 1,5 | 26 | 12 | 48,0 | 27 | 36 |
| AVR NW 16 F 3/4 | PN 250 | 21,25 | G 3/4" -14 | M 30 x 1,5 | 32 | 16 | 53,5 | 32 | 36 |
| AVR NW 20 F | PN 250 | 26,75 | G 3/4" -14 | M 36 x 1,5 | 39 | 16 | 53,5 | 32 | 42 |
| AVR NW 20 F 1 | PN 250 | 26,75 | G 1" -11 | M 36 x 1,5 | 40 | 16 | 55,5 | 46 | 42 |

Serijska: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi