

### Osobine

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Priključak 1</b>                  | BSP unutrašnji cilindrični navoj                  |
| <b>Oblik zaptivke 1</b>              | ravno zaptivanje                                  |
| <b>Priključak 2</b>                  | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| <b>Oblik zaptivke 2</b>              | 24° unutrašnji konus                              |
| <b>Konstrukcija</b>                  | Navrtni navojni spoj                              |
| <b>Dodatak za vrstu konstrukciju</b> | Francuska konstrukcija                            |
| <b>Konstrukcija</b>                  | pravo   |
| <b>Obim isporuke</b>                 | Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom |
| <b>Materijal</b>                     | čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b>            | galvanska prevlaka                                |



### Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

### Artikal

| Naziv                   | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|----|
| <b>GAR NW 10 HF 1/4</b> | PN 400             | 13,25     | G 1/4" -19 | M 20 x 1,5 | 12     | 41,5    | 19      | 22      | 27 |
| <b>GAR NW 10 HF</b>     | PN 400             | 13,25     | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 12     | 41,5    | 19      | 22      | 27 |
| <b>GAR NW 10 HF 1/2</b> | PN 400             | 13,25     | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 15     | 45,0    | 22      | 27      | 30 |
| <b>GAR NW 13 HF 3/8</b> | PN 250             | 16,75     | G 3/8" -19 | M 24 x 1,5 | 12     | 42,5    | 19      | 27      | 30 |
| <b>GAR NW 13 HF</b>     | PN 250             | 16,75     | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 14     | 44,5    | 21      | 27      | 30 |
| <b>GAR NW 16 HF</b>     | PN 250             | 21,25     | G 1/2" -14 | M 30 x 1,5 | 14     | 47,0    | 23      | 32      | 36 |

Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi