
# HS R
Šuplji zavrtanj

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | BSP spoljni cilindrični navoj |
| **Konstrukcija** | Šuplji zavrtanj |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |






## Artikal

| Naziv | G1 | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | m (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **HS R 1/8** | G 1/8" -28 | 9,9 | 19,0 | 5 | 14 |
| **HS R 1/4** | G 1/4" -19 | 13,1 | 25,5 | 5 | 17 |
| **HS R 3/8** | G 3/8" -19 | 16,6 | 31,0 | 7 | 22 |
| **HS R 1/2** | G 1/2" -14 | 20,9 | 40,0 | 8 | 27 |
| **HS R 5/8** | G 5/8" -14 | 22,9 | 47,0 | 9 | 32 |
| **HS R 3/4** | G 3/4" -14 | 26,4 | 47,0 | - | 32 |
| **HS R 1** | G 1" -11 | 33,2 | 58,0 | 10 | 41 |

SW, S1, S2 = veličina ključa

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **HS R VA** | Šuplji zavrtanj, plemeniti čelik |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*