


XSA VA

Navojni spoj za navarivanje

Osobine

| | |
|-------------------------|---|
| Priključak 1 | Nastavak za navarivanje za metričku cev |
| Priključak 2 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 2 | 24° unutrašnji konus |
| Konstrukcija | Navojni spoj za navarivanje |
| Konstrukcija | pravo |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Obim isporuke | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| Materijal | plemeniti čelik |



Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Artikal

| Naziv | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|--------|--------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| XSA NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | 10 | 21 | 14,0 | 14 |
| XSA NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | 12 | 23 | 16,0 | 14 |
| XSA NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | 14 | 25 | 18,0 | 17 |
| XSA NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | 16 | 25 | 18,0 | 19 |
| XSA NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | 19 | 29 | 22,0 | 22 |
| XSA NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 22 | 31 | 23,5 | 27 |
| XSA NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | 27 | 36 | 28,5 | 32 |
| XSA NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | 32 | 38 | 30,5 | 41 |
| XSA NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | 40 | 43 | 32,5 | 46 |
| XSA NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | 46 | 46 | 35,0 | 55 |
| XSA NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | 11 | 26 | 19,0 | 14 |
| XSA NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | 13 | 28 | 21,0 | 17 |
| XSA NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | 15 | 30 | 22,5 | 19 |
| XSA NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | 17 | 32 | 24,5 | 22 |
| XSA NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | 19 | 35 | 27,0 | 24 |
| XSA NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | 21 | 35 | 26,6 | 27 |
| XSA NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | 26 | 40 | 29,5 | 32 |
| XSA NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | 31 | 44 | 32,0 | 41 |
| XSA NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | 36 | 49 | 35,5 | 46 |
| XSA NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | 44 | 54 | 38,0 | 55 |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

Varijante proizvoda

| | |
|--------------|--|
| XSA | Navojni spoj za navarivanje, čelik |
| SA VA | Navojni spoj za navarivanje, plemeniti čelik |