

Osobine

| | |
|---------------------------|---|
| Konstrukcija | Porubljeni priključak sa 2 O-prstena |
| Norma | DIN 3949 |
| Obim isporuke | 1x preklopna navrtka, 1x pritisni prsten, 1x međuprsten |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Artikal

| Naziv | Seriya | Radni pritisak bar | Ø za cev spolja (mm) | G1 |
|--------------|--------|--------------------|----------------------|------------|
| BOOK NW 04 L | L | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 |
| BOOK NW 06 L | L | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 |
| BOOK NW 08 L | L | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 |
| BOOK NW 10 L | L | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 |
| BOOK NW 13 L | L | PN 400 | 15 | M 22 x 1,5 |
| BOOK NW 16 L | L | PN 400 | 18 | M 26 x 1,5 |
| BOOK NW 20 L | L | PN 250 | 22 | M 30 x 2 |
| BOOK NW 25 L | L | PN 250 | 28 | M 36 x 2 |
| BOOK NW 32 L | L | PN 250 | 35 | M 45 x 2 |
| BOOK NW 40 L | L | PN 250 | 42 | M 52 x 2 |
| BOOK NW 03 S | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 |
| BOOK NW 04 S | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 |
| BOOK NW 06 S | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 |
| BOOK NW 08 S | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 |
| BOOK NW 10 S | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 |
| BOOK NW 13 S | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 |
| BOOK NW 16 S | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 |
| BOOK NW 20 S | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 |
| BOOK NW 25 S | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 |
| BOOK NW 32 S | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

Varijante proizvoda

BOOK VA Porubljeni priključak sa 2 O-prstena, 1x preklopna navrtka, 1x pritisni prsten, 1x međuprsten