

# ZR OO

Međuprsten, obrubljeni priključak, 2 O-prstena

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                    |  |
|--------------------|--|
| Konstrukcija       | Međuprsten za porubljeni priključak sa 2 O-prstena |
| Norma              | DIN 3949   |
| Materijal          | čelik  |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka                                 |



## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv    | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | OR1        | OR2          |
|----------|--------|--------------------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|
| ZR OO 06 | L / S  | PN 630             | 6         | 3         | 11,5    | 4,0 x 1,5  | 4,40 x 0,80  |
| ZR OO 08 | L / S  | PN 630             | 8         | 5         | 12,0    | 6,0 x 1,5  | 6,00 x 0,80  |
| ZR OO 10 | L / S  | PN 630             | 10        | 6         | 12,5    | 7,5 x 1,5  | 7,50 x 0,80  |
| ZR OO 12 | L / S  | PN 630             | 12        | 8         | 12,5    | 9,0 x 1,5  | 9,50 x 0,80  |
| ZR OO 15 | L      | PN 400             | 15        | 11        | 12,5    | 12,0 x 2,0 | 12,50 x 0,80 |
| ZR OO 18 | L      | PN 400             | 18        | 14        | 13,0    | 15,0 x 2,0 | 15,00 x 1,00 |
| ZR OO 22 | L      | PN 250             | 22        | 17        | 14,2    | 20,0 x 2,0 | 18,00 x 1,00 |
| ZR OO 28 | L      | PN 250             | 28        | 23        | 14,7    | 26,0 x 2,0 | 23,00 x 1,00 |
| ZR OO 35 | L      | PN 250             | 35        | 28        | 18,5    | 32,0 x 2,5 | 30,00 x 1,00 |
| ZR OO 42 | L      | PN 250             | 42        | 35        | 20,5    | 38,0 x 2,5 | 37,00 x 1,00 |
| ZR OO 14 | S      | PN 630             | 14        | 9         | 14,0    | 10,0 x 2,0 | 11,00 x 1,00 |
| ZR OO 16 | S      | PN 400             | 16        | 11        | 15,0    | 12,0 x 2,0 | 12,50 x 1,00 |
| ZR OO 20 | S      | PN 400             | 20        | 14        | 18,5    | 16,3 x 2,4 | 16,00 x 1,00 |
| ZR OO 25 | S      | PN 400             | 25        | 19        | 20,0    | 20,3 x 2,4 | 20,00 x 1,00 |
| ZR OO 30 | S      | PN 400             | 30        | 23        | 22,0    | 25,3 x 2,4 | 25,00 x 1,00 |
| ZR OO 38 | S      | PN 315             | 38        | 30        | 26,0    | 33,3 x 2,4 | 32,00 x 1,78 |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø d1 = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

ZR OO VA Međuprsten, obrubljeni priključak, 2 O-prstena, plemeniti čelik