

W45 HROK HJOF

Uvrtni nastavak, ugao 45°

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|---------------------------|---|
| Priključak 1 | BSP spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | Navojni nastavak sa O-prstenom + komorni prsten |
| Priključak 2 | ORFS spoljni navoj |
| Oblik zaptivke 2 | ravno zaptivanje sa O-prstenom |
| Konstrukcija | Uvrtni navojni nastavak, podesiv po pravcima |
| Konstrukcija | ugao 45° |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Artikal

| Naziv | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 |
|----------------------------|--------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| W45 HROK 02 HJOF 04 | G 1/8" -28 | 9/16" -18 UNF | 14 | 14 | 8,00 x 2,00 | 7,65 x 1,78 |
| W45 HROK 04 HJOF | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 | 7,65 x 1,78 |
| W45 HROK 04 HJOF 06 | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| W45 HROK 06 HJOF | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| W45 HROK 06 HJOF 08 | G 3/8" -19 | 13/16" -16 UN | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| W45 HROK 08 HJOF 06 | G 1/2" -14 | 11/16" -16 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| W45 HROK 08 HJOF 10 | G 1/2" -14 | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| W45 HROK 08 HJOF | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| W45 HROK 12 HJOF 10 | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| W45 HROK 12 HJOF | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 18,77 x 1,78 |
| W45 HROK 16 HJOF 12 | G 1" -11 | 1.3/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |
| W45 HROK 16 HJOF | G 1" -11 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 23,52 x 1,78 |
| W45 HROK 20 HJOF | G 1.1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| W45 HROK 24 HJOF | G 1.1/2" -11 | 2" -12 UN | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = veličina ključa

Rezervni delovi

KAMMRING G Komorni prsten, colovan