

### Osobine

Priključak 1 + 2	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 + 2	24° unutrašnji konus
Konstrukcija	Nepovratni ventil, spojnica
Norma	DIN 3865
Obim isporuke	Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



### Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

### Napomene u vezi porudžbine

Mogućnost isporuke i sa prorađnim pritiskom od 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bara.

### Artikal

Naziv	Prorađni pritisak	Seriya	Radni pritisak bar	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2	S3
RD NW 04 HL	oko 1 bar	L	PN 250	6	58,0	29,0	19	17	14
RD NW 06 HL	oko 1 bar	L	PN 250	8	59,0	30,0	24	22	17
RD NW 08 HL	oko 1 bar	L	PN 250	10	69,5	40,5	27	24	19
RD NW 10 HL	oko 1 bar	L	PN 250	12	72,5	43,5	30	27	22
RD NW 13 HL	oko 1 bar	L	PN 250	15	77,5	47,5	36	32	27
RD NW 16 HL	oko 1 bar	L	PN 160	18	83,5	51,5	41	38	32
RD NW 20 HL	oko 1 bar	L	PN 160	22	93,5	61,5	50	46	36
RD NW 25 HL	oko 1 bar	L	PN 100	28	102,5	69,5	60	55	41
RD NW 32 HL	oko 1 bar	L	PN 100	35	117,5	74,5	70	65	50
RD NW 40 HL	oko 1 bar	L	PN 100	42	119,0	74,0	70	65	60
RD NW 03 HS	oko 1 bar	S	PN 400	6	63,5	34,5	19	17	17
RD NW 04 HS	oko 1 bar	S	PN 400	8	63,5	34,5	19	17	19
RD NW 06 HS	oko 1 bar	S	PN 400	10	72,5	40,5	24	22	22
RD NW 08 HS	oko 1 bar	S	PN 400	12	74,5	42,5	27	24	24
RD NW 10 HS	oko 1 bar	S	PN 315	14	82,5	47,5	32	27	27
RD NW 13 HS	oko 1 bar	S	PN 315	16	86,5	50,5	36	32	30
RD NW 16 HS	oko 1 bar	S	PN 250	20	97,5	54,5	41	38	36
RD NW 20 HS	oko 1 bar	S	PN 250	25	106,5	58,5	50	46	46
RD NW 25 HS	oko 1 bar	S	PN 250	30	122,5	69,5	60	55	50
RD NW 32 HS	oko 1 bar	S	PN 250	38	136,5	75,5	70	65	60

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško – Ø = spoljni prečnik cevi

### Varijante proizvoda

RD VA	Nepovratni ventil, spojnica, plemeniti čelik
XRD	Nepovratni ventil, spojnica, čelik

### Pribor

RD FEDER	Opruga za nepovratni ventil
RD FEDER PT	Opruga za nepovratni ventil