

# RD HJOF

Nepovratni ventil, spojnica

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Priključak 1 + 2     | ORFS spoljni navoj             |
| Oblik zaptivke 1 + 2 | ravno zaptivanje sa O-prstenom |
| Konstrukcija         | Nepovratni ventil, spojnica    |
| Konstrukcija         | pravo                          |
| Materijal            | čelik                          |
| Površinska zaštita   | galvanska prevlaka             |



## Napomene u vezi porudžbine

Mogućnost isporuke i sa prorađnim pritiskom od 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bara.

## Artikal

| Naziv      | Prorađni pritisak | Radni pritisak bar | G1              | L1 (mm) | S1 | S2 |
|------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------|----|----|
| RD 04 HJOF | oko 1 bar         | PN 400             | 9/16" -18 UNF   | 44,5    | 19 | 19 |
| RD 06 HJOF | oko 1 bar         | PN 400             | 11/16" -16 UN   | 53,5    | 22 | 24 |
| RD 08 HJOF | oko 1 bar         | PN 400             | 13/16" -16 UN   | 59,5    | 24 | 27 |
| RD 10 HJOF | oko 1 bar         | PN 315             | 1" -14 UNS      | 70,5    | 32 | 36 |
| RD 12 HJOF | oko 1 bar         | PN 250             | 1.3/16" -12 UN  | 77,5    | 41 | 46 |
| RD 16 HJOF | oko 1 bar         | PN 250             | 1.7/16" -12 UN  | 81,5    | 46 | 50 |
| RD 20 HJOF | oko 1 bar         | PN 250             | 1.11/16" -12 UN | 91,5    | 60 | 60 |
| RD 24 HJOF | oko 1 bar         | PN 250             | 2" -12 UN       | 98,5    | 65 | 70 |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW, S1, S2 = veličina ključa