

# AFS STRE M (3000 PSI)

SAE venac za navarivanje

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| red pritiska                  | 3000 psi                                      |
| Norma                         | SAE J 518 C<br>ISO 6162                       |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | ND 40   |
| Konstrukcija                  | pravo   |
| Konstrukcija                  | SAE venac za navarivanje                      |
| Pričvršćivanje                | Otvor za zavrtanj                             |
| Obim isporuke                 | sa metričkim kompletom zavrtneva i O-prstenom |
| Materijal                     | S355J2G3 (ST52.3)                             |
| Površinska zaštita            | crno nauljen                                  |



## Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na priрубnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!

## Artikal

| Naziv                  | PB<br>10,9<br>(bar) | Konstrukciona<br>veličina | Cev        | A<br>(mm) | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | G<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   |
|------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AFS 80 STRE 21.3 M     | 350                 | 1/2"                      | 21,3 x 2,6 | 22        | 16,0       | 13         | 35,0      | 38,1      | 54        | 17,5      | 46        | 16,0      | 9,0       | M 8 x 30  |
| AFS 100 STRE 26.9 M    | 350                 | 3/4"                      | 26,9 x 2,6 | 28        | 21,5       | 19         | 36,0      | 47,6      | 65        | 50,0      | 50        | 18,0      | 11,0      | M 10 x 35 |
| AFS 102 STRE 33.7 M    | 315                 | 1"                        | 33,7 x 3,2 | 35        | 27,0       | 25         | 38,0      | 52,4      | 70        | 26,2      | 55        | 18,0      | 11,0      | M 10 x 35 |
| AFS 104 STRE 42.2 M    | 250                 | 1.1/4"                    | 42,4 x 3,2 | 43        | 36,0       | 31         | 41,0      | 58,7      | 79        | 30,2      | 68        | 21,0      | 11,5      | M 10 x 40 |
| AFS 106 STRE 48.3 M    | 200                 | 1.1/2"                    | 48,3 x 3,2 | 49        | 42,0       | 38         | 44,0      | 69,9      | 93        | 35,7      | 78        | 25,0      | 13,5      | M 12 x 45 |
| AFS 108 STRE 48.3 M    | 200                 | 2"                        | 48,3 x 3,2 | 49        | 42,0       | 42         | 45,0      | 77,8      | 102       | 42,9      | 90        | 25,0      | 13,5      | M 12 x 45 |
| AFS 108 STRE 60.3 M    | 200                 | 2"                        | 60,3 x 3,6 | 61        | 53,0       | 49         | 45,0      | 77,8      | 102       | 42,9      | 90        | 25,0      | 13,5      | M 12 x 45 |
| AFS 110 STRE 60.3 M    | 160                 | 2.1/2"                    | 60,3 x 3,6 | 61        | 53,0       | 53         | 50,0      | 88,9      | 114       | 50,8      | 105       | 25,0      | 13,5      | M 12 x 45 |
| AFS 110 STRE 76.1 M    | 160                 | 2.1/2"                    | 76,1 x 3,6 | 77        | 70,0       | 62         | 50,0      | 88,9      | 114       | 50,8      | 105       | 25,0      | 13,5      | M 12 x 45 |
| AFS 112 STRE 88.9 M    | 138                 | 3"                        | 88,9 x 3,6 | 90        | 82,0       | 74         | 51,0      | 106,4     | 134       | 61,9      | 124       | 26,0      | 17,5      | M 16 x 50 |
| AFS 114 STRE 76.1 M    | 35                  | 3.1/2"                    | 76,1 x 3,6 | 77        | 70,0       | 70         | 48,0      | 120,7     | 152       | 69,9      | 136       | 26,0      | 17,5      | M 16 x 50 |
| AFS 114 STRE 88.9 M    | 35                  | 3.1/2"                    | 88,9 x 3,6 | 90        | 82,0       | 82         | 48,0      | 120,7     | 152       | 69,9      | 136       | 26,0      | 17,5      | M 16 x 50 |
| AFS 116 STRE 114.3 M   | 35                  | 4"                        | 114 x 3,6  | 115       | 107,0      | 102        | 48,0      | 130,2     | 162       | 77,8      | 146       | 26,0      | 17,5      | M 16 x 50 |
| AFS 116 STRE 88.9 M    | 35                  | 4"                        | 88,9 x 3,6 | 90        | 82,0       | 82         | 48,0      | 130,2     | 162       | 77,8      | 146       | 26,0      | 17,5      | M 16 x 50 |
| AFS 118 STRE 139.7 M * | 35                  | 5"                        | 139,7 x 4  | 131       | 120,0      | 131        | 28,0      | 152,4     | 190       | 92,1      | 170       | 28,0      | 17,5      | M 16 x 55 |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - \*) AFS 118 STRE 139.7: model u obliku ravne priрубnice za zavarivanje.

## Varijante proizvoda

|                       |   |
|-----------------------|---|
| AFS STRE (3000 PSI)   | SAE venac za navarivanje, samo priрубnica                         |
| AFS STRE U (3000 PSI) | SAE venac za navarivanje, sa UNC kompletom zavrtneva i O-prstenom |