

# GFS S M (3000 / 6000 PSI)

SAE- kontra priрубnica za zavarivanje

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Norma              | SAE J 518 C<br>ISO 6162              |
| Konstrukcija       | pravo                                |
| Konstrukcija       | SAE kontra priрубnica za zavarivanje |
| Pričvršćivanje     | Unutrašnji navoj za metr. zavrtnje   |
| Obim isporuke      | samo priрубnica                      |
| Materijal          | S355J2G3 (ST52.3)                    |
| Površinska zaštita | crno nauljen                         |



## Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na priрубnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!

## Artikal

| Naziv         | red pritiska | PB 10.9<br>(bar) | Konstrukciona veličina | A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | M metr. |
|---------------|--------------|------------------|------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| GFS 80 S      | 3000 PSI     | 350              | 1/2"                   | 21,6      | 13          | 38,1      | 54        | 17,5      | 46        | 36        | 16        | 19        | M 8     |
| GFS 80 S 3/8  | 3000 PSI     | 350              | 1/2"                   | 17,5      | 13          | 38,1      | 54        | 17,5      | 46        | 36        | 16        | 19        | M 8     |
| GFS 80 S A20  | 3000 PSI     | 350              | 1/2"                   | 20,3      | 13          | 38,1      | 54        | 17,5      | 46        | 36        | 16        | 19        | M 8     |
| GFS 100 S     | 3000 PSI     | 350              | 3/4"                   | 27,2      | 19          | 47,6      | 65        | 22,2      | 50        | 36        | 18        | 19        | M 10    |
| GFS 100 S A25 | 3000 PSI     | 350              | 3/4"                   | 25,3      | 19          | 47,6      | 65        | 22,2      | 50        | 36        | 18        | 19        | M 10    |
| GFS 102 S     | 3000 PSI     | 315              | 1"                     | 35,0      | 25          | 52,4      | 70        | 26,2      | 55        | 38        | 18        | 19        | M 10    |
| GFS 102 S A30 | 3000 PSI     | 315              | 1"                     | 30,3      | 25          | 52,4      | 70        | 26,2      | 55        | 38        | 18        | 19        | M 10    |
| GFS 104 S     | 3000 PSI     | 250              | 1.1/4"                 | 42,8      | 32          | 58,7      | 79        | 30,2      | 68        | 41        | 21        | 22        | M 10    |
| GFS 104 S A38 | 3000 PSI     | 250              | 1.1/4"                 | 38,3      | 32          | 58,7      | 79        | 30,2      | 68        | 41        | 21        | 22        | M 10    |
| GFS 106 S     | 3000 PSI     | 200              | 1.1/2"                 | 48,6      | 38          | 69,9      | 93        | 35,7      | 78        | 45        | 25        | 24        | M 12    |
| GFS 106 S A50 | 3000 PSI     | 200              | 1.1/2"                 | 50,5      | 38          | 69,9      | 93        | 35,7      | 78        | 45        | 25        | 24        | M 12    |
| GFS 108 S     | 3000 PSI     | 200              | 2"                     | 61,0      | 51          | 77,8      | 102       | 42,9      | 90        | 45        | 25        | 26        | M 12    |
| GFS 110 S     | 3000 PSI     | 160              | 2.1/2"                 | 76,6      | 63          | 88,9      | 114       | 50,8      | 105       | 50        | 25        | 30        | M 12    |
| GFS 112 S     | 3000 PSI     | 138              | 3"                     | 90,5      | 73          | 106,4     | 134       | 61,9      | 124       | 50        | 27        | 34        | M 16    |
| GFS 114 S     | 3000 PSI     | 35               | 3.1/2"                 | 103,0     | 89          | 120,7     | 152       | 69,9      | 136       | 48        | 27        | 34        | M 16    |
| GFS 116 S     | 3000 PSI     | 35               | 4"                     | 115,1     | 99          | 130,2     | 162       | 77,8      | 146       | 48        | 27        | 34        | M 16    |
| GFS 401 S     | 6000 PSI     | 400              | 1/2"                   | 21,6      | 13          | 40,5      | 54        | 18,2      | 46        | 36        | 16        | 19        | M 8     |
| GFS 401 S 3/8 | 6000 PSI     | 400              | 1/2"                   | 17,5      | 13          | 40,5      | 54        | 18,2      | 46        | 36        | 16        | 19        | M 8     |
| GFS 401 S A20 | 6000 PSI     | 400              | 1/2"                   | 20,3      | 13          | 40,5      | 54        | 18,2      | 46        | 36        | 16        | 19        | M 8     |
| GFS 402 S     | 6000 PSI     | 400              | 3/4"                   | 27,2      | 19          | 50,8      | 71        | 23,8      | 55        | 35        | 21        | 22        | M 10    |
| GFS 402 S A25 | 6000 PSI     | 400              | 3/4"                   | 25,3      | 19          | 50,8      | 71        | 23,8      | 55        | 35        | 21        | 22        | M 10    |
| GFS 403 S     | 6000 PSI     | 400              | 1"                     | 35,0      | 25          | 57,2      | 81        | 27,8      | 65        | 42        | 25        | 22        | M 12    |
| GFS 403 S A30 | 6000 PSI     | 400              | 1"                     | 30,3      | 25          | 57,2      | 81        | 27,8      | 65        | 42        | 25        | 22        | M 12    |
| GFS 404 S     | 6000 PSI     | 400              | 1.1/4"                 | 42,8      | 32          | 66,7      | 95        | 31,8      | 78        | 45        | 27        | 25        | M 14    |
| GFS 404 S A38 | 6000 PSI     | 400              | 1.1/4"                 | 38,3      | 32          | 66,7      | 95        | 31,8      | 78        | 45        | 27        | 25        | M 14    |
| GFS 405 S     | 6000 PSI     | 400              | 1.1/2"                 | 48,6      | 38          | 79,4      | 112       | 36,5      | 94        | 50        | 30        | 28        | M 16    |
| GFS 405 S A50 | 6000 PSI     | 400              | 1.1/2"                 | 50,5      | 38          | 79,4      | 112       | 36,5      | 94        | 50        | 30        | 28        | M 16    |
| GFS 406 S     | 6000 PSI     | 400              | 2"                     | 61,0      | 51          | 96,8      | 134       | 44,5      | 114       | 65        | 37        | 24        | M 20    |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

## Varijante proizvoda

GFS S U (3000 / 6000 PSI) SAE- kontra priрубnica za zavarivanje, samo priрубnica