


SFCE 90 (3000 PSI)

SAE - adapter za prirubnicu, zalemljen

Osobine

red pritiska	3000 psi
Norma	DIN 3901 / 3902
Dodatak za vrstu konstrukciju	zalemljen
Konstrukcija	ugao 90°
Konstrukcija	SAE adapter za prirubnicu
Obim isporuke	samo međusegment
Materijal	S355J2G3 (C22)
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi! Preporučeni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).

Artikal

Naziv	Serijski	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	Konstrukciona veličina	A	A1 (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	SW (mm)	L (mm)	M metr.	M col
SFCE 3001-90 L15	L	15	315	1/2"	M22x1,5	30,2	7,0	40	43,0	58	22	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFCE 3001-90 S16	L	16	350	1/2"	M24x1,5	30,2	7,5	40	42,5	60	24	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFCE 3002-90 L22	L	22	160	3/4"	M30x2	38,1	7,5	59	63,5	80	30	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 L28	L	28	160	1"	M36x2	44,4	7,5	68	75,5	80	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 S25	L	25	315	1"	M36x2	44,4	12,0	68	71,0	95	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 S30	L	30	315	1"	M42x2	44,4	13,5	68	69,5	96	46	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3004-90 L35	L	35	160	1.1/4"	M45x2	50,8	10,5	86	94,5	116	46	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
SFCE 3005-90 L42	L	42	160	1.1/2"	M52x2	60,3	11,0	98	104,0	127	55	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
SFCE 3005-90 S38	L	38	210	1.1/2"	M52x2	60,3	16,0	98	99,0	130	55	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

Serijski: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø RAD = spoljni prečnik cevi

*1) = po izboru 10,5, 12,0 ili 12,5 - *2) = po izboru M 10 x 30 ili M 12 x 35

Varijante proizvoda

SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)	SAE - adapter za prirubnicu, zalemljen, sa 2 polovice prirubnice, kompletno zavrtnjeva i O-prstenom
SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)	SAE - adapter za prirubnicu, zalemljen, sa 2 polovice prirubnice, kompletno zavrtnjeva i O-prstenom