

# T-GD

SAE blok priрубnica, T oblik

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| red pritiska       | 6000 psi                           |
| Norma              | SAE J 518 C<br>ISO 6162            |
| Konstrukcija       | T oblik                            |
| Konstrukcija       | SAE blok priрубnica                |
| Pričvršćivanje     | Unutrašnji navoj za metr. zavrtnje |
| Materijal          | S355J2G3 (ST52.3)                  |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka                 |



## Artikal

| Naziv        | PB 10.9<br>(bar) | Konstrukciona veličina | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E1<br>(mm) | E2<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr. |
|--------------|------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
| T GD 602-602 | 400              | 3/4"                   | 19          | 50,8      | 72        | 23,8       | 23,8       | 72        | 55        | 32         | 36         | 11        | M 10    |
| T GD 603-603 | 400              | 1"                     | 23          | 57,2      | 82        | 27,8       | 27,8       | 80        | 64        | 37         | 40         | 14        | M 12    |
| T GD 604-604 | 400              | 1.1/4"                 | 30          | 66,7      | 100       | 31,8       | 31,8       | 92        | 72        | 41         | 46         | 16        | M 14    |
| T GD 605-605 | 400              | 1.1/2"                 | 38          | 79,4      | 114       | 36,5       | 36,5       | 104       | 89        | 50         | 52         | 18        | M 16    |
| T GD 606-606 | 400              | 2"                     | 50          | 96,8      | 133       | 44,5       | 44,5       | 140       | 105       | 59         | 70         | 22        | M 20    |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak