

Osobine

| | |
|-----------------------|--|
| Konstrukcija | Priključak za pumpu (sa 3 otvora) |
| Konstrukcija | ugao 90° |
| Pričvršćivanje | sa metričkim kompletom zavrtnjeva |
| Obim isporuke | sa metričkim kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |
| Materijal | Aluminijum |



Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na priрубnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!

Artikal

| Naziv | Pritisak PB (bar) | LK (mm) | A | B (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Zavrtnji | OR |
|-------------------|-------------------|---------|------------|--------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|
| WDA 0.5 12 | 180 | 26 | G 1/2" -14 | 10,0 | 18 | 31 | 5,3 | (3 x) M 5 x 35 | 14,00 x 1,78 |
| WDA 0.5 38 | 180 | 26 | G 3/8" -19 | 10,0 | 18 | 31 | 5,3 | (3 x) M 5 x 35 | 14,00 x 1,78 |
| WDA 1 12 | 180 | 30 | G 1/2" -14 | 12,5 | 18 | 30 | 6,5 | (3 x) M 6 x 35 | 15,88 x 2,62 |
| WDA 1 38 | 180 | 30 | G 3/8" -19 | 12,5 | 18 | 30 | 6,5 | (3 x) M 6 x 35 | 15,88 x 2,62 |
| WDA 2 12 | 180 | 40 | G 1/2" -14 | 18,5 | 20 | 40 | 8,5 | (3 x) M 8 x 45 | 22,22 x 2,62 |
| WDA 2 34 | 180 | 40 | G 3/4" -14 | 18,5 | 20 | 40 | 8,5 | (3 x) M 8 x 45 | 22,22 x 2,62 |
| WDA 3 34 | 180 | 51 | G 3/4" -14 | 25,0 | 26 | 46 | 10,5 | (3 x) M 10 x 60 | 29,74 x 3,53 |
| WDA 3 100 | 180 | 56 | G 1" -11 | 25,0 | 26 | 46 | 10,5 | (3 x) M 10 x 60 | 29,74 x 3,53 |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak