MONTAGESPRAY
Sprej za montažu

Osobine

Osobine	Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing
Temperaturni opseg	-40 °C do +1400 °C



Opis

Područja primene su navojni spojevi koji su dinamički ekstremno opterećeni, kao i postrojenja koje lagano rotiraju u opsegu visokih temperatura.

Dodatne informacije

Kod ovog proizvoda bez sadržaja metala* su obezbeđena naročita svojstva posredstvom specijalnih aditiva kao i čvrstih keramičkih sredstava za podmazivanje u najmanjoj veličini. Montažni sprej 400 pokazuje svoj naročito dobar efekat razdvajanja kod visokolegirani čelici i prilikom upotrebe različitih metala. Proizvod se ističe sposobnošću prijema pritiska (<230 N/mm2). Montažni sprej 400 je otporan na slatku, slanu i vruću vodu, vodenu paru, alkalne i slabo kisele medije, i veoma je lepljiv i vodoodbojan. Osim toga proizvod ne sadrži aditive i halogene na bazi sumpora. Ako iz optičkih razloga nije poželjna upotreba proizvoda sa sadržajem metala, kao i proizvoda sa sadržajem nikla iz zdravstvenih razloga i sadržajem bakra iz elektrohemijskih razloga, onda je montažni sprej 400 naročito pogodan.
* do maks. 0,1 % sadržaja

Artikal

Naziv	Sadržaj (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400