

# VHM 90 VA

Zavrtanj za zatvaranje, sa unutrašnjim šestougaonikom

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                  |   |
|------------------|---|
| Priključak 1     | metrički spoljni cilindrični navoj                    |
| Oblik zaptivke 1 | oblik B   |
| Konstrukcija     | Zavrtanj za zatvaranje, sa unutrašnjim šestougaonikom |
| Konstrukcija     | pravo   |
| Materijal        | plemeniti čelik                                       |



## Artikal

| Naziv        | G1         | Ø D<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| VHM 90-10 VA | M 10 x 1   | 14          | 8         | 12,0       | 5          |
| VHM 90-12 VA | M 12 x 1,5 | 17          | 12        | 17,0       | 6          |
| VHM 90-14 VA | M 14 x 1,5 | 19          | 12        | 17,0       | 6          |
| VHM 90-16 VA | M 16 x 1,5 | 21          | 12        | 17,5       | 8          |
| VHM 90-18 VA | M 18 x 1,5 | 23          | 12        | 17,0       | 8          |
| VHM 90-20 VA | M 20 x 1,5 | 25          | 14        | 19,0       | 10         |
| VHM 90-22 VA | M 22 x 1,5 | 27          | 14        | 19,0       | 10         |
| VHM 90-26 VA | M 26 x 1,5 | 31          | 16        | 21,0       | 12         |
| VHM 90-27 VA | M 27 x 2   | 32          | 16        | 21,0       | 12         |
| VHM 90-33 VA | M 33 x 2   | 36          | 16        | 22,5       | 17         |
| VHM 90-42 VA | M 42 x 2   | 49          | 16        | 22,5       | 22         |
| VHM 90-48 VA | M 48 x 2   | 55          | 16        | 22,5       | 24         |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak